




## MAX505

 555 x 428 x H211 mm  
21.85 x 16.85 x H8.31 inch.

 500 x 350 x H194 mm  
19.69 x 13.78 x H7.64 inch.

 58 + 136 mm  
2.28 + 5.36 inch.

 3,9 kg / 8.59 lb



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA**
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE**
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP**
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ**
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ**
- **THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSE ANTIURTO**
- **EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI**
- **FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA**
- **NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE**
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA**
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO**
- **LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON**
- **O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO**

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 33950000 CUBIC MM - 1.199 CUBIC FEET / VOLUME: 33950000 MM CUBI**
- **VOLUME CAPACITY: 33.95 LT / CAPACITÀ: 33.95 LT**
- **PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1**
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 4.74 KG - 10.45 LBS. / PESO DEL CARTONE: 4.74 KG**
- **MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE**
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)**
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - PADDED DIVIDERS - LID ORGANIZER - SHOULDER STRAP / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - DIVISORIE IMBOTTITE - TASCA ORGANIZER - TRACCOLLA IMBOTTITA**

**IP67 RATING**

**ATA 300**

**MIL SPECS**

**DEF STAN 81-41  
STANAG 4280**

## MAX505TR

 555 x 445 x H258 mm  
21.85 x 17.52 x H10.16 inch.

 500 x 350 x H194 mm  
19.69 x 13.78 x H7.64 inch.

 58 + 136 mm  
2.28 + 5.36 inch.

 5,04 kg / 11.11 lb



**EXTENDABLE HANDLE**  
RETRO MANIGLIA  
TELESCOPICA A  
SCOMPARSA



- WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA
- AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSE ANTIURTO
- EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON
- O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO
- TROLLEY: METAL + PLASTIC / TROLLEY: METALLO + PLASTICA
- WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX

- INTERNAL CUBIC VOLUME: 33950000 CUBIC MM - 1.199 CUBIC FEET / VOLUME: 33950000 MM CUBI
- VOLUME CAPACITY: 33.95 LT / CAPACITÀ: 33.95 LT
- PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1
- WEIGHT OF THE FULL CARTON: 6.14 KG - 13.53 LBS. / PESO DEL CARTONE: 6.14 KG
- MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - PADDED DIVIDERS - LID ORGANIZER - SHOULDER STRAP / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - DIVISORIE IMBOTTITE - TASCA ORGANIZER - TRACCOLLA IMBOTTITA

**IP67** RATING

**ATA 300**

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280