




MAX540H190

 594 x 473 x H215 mm
23.39 x 18.62 x H8.46 inch.

 538 x 405 x H190 mm
21.18 x 15.94 x H7.48 inch.

 50 + 140 mm
1.97 + 5.51 inch.

 4,76 kg / 10.49 lb



SIDE HANDLES
MANIGLIA LATERALE
SU ENTRAMBI I LATI



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID** / GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE** / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES** / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE** / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM** / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL** / PARETI SPESSIE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS** / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES** / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE** / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE** / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER** / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON** / SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER** / GUARNIZIONE POLIMERO

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 41399100 CUBIC MM - 1.462 CUBIC FEET** / VOLUME: 41399100 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 41,40 LT** / CAPACITÀ: 41,40 LT
- **PCS PER CARTON: 1** / PEZZI PER CARTONE: 1
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 5.81 KG - 12.80 LBS.** / PESO DEL CARTONE: 5.81 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED** / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F)** / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - LID ORGANIZER** / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - TASCA ORGANIZER


IP67 RATING


ATA 300

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280

MAX540H190TR

 604 x 473 x H225 mm
23.78 x 18.62 x H8.86 inch.

 538 x 405 x H190 mm
21.18 x 15.94 x H7.48 inch.

 50 + 140 mm
1.97 + 5.51 inch.

 6,28 kg / 13.84 lb



SIDE HANDLES
MANIGLIA LATERALE
SU ENTRAMBI I LATI



EXTENDABLE HANDLE
RETRO MANIGLIA
TELESCOPICA A
SCOMPARSA



- WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA
- AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSE ANTIURTO
- EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON
- O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO
- TROLLEY: METAL + PLASTIC / TROLLEY: METALLO + PLASTICA
- WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX

- INTERNAL CUBIC VOLUME: 41399100 CUBIC MM - 1.462 CUBIC FEET / VOLUME: 41399100 MM CUBI
- VOLUME CAPACITY: 41,40 LT / CAPACITÀ: 41,40 LT
- PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1
- WEIGHT OF THE FULL CARTON: 7.35 KG - 16.20 LBS. / PESO DEL CARTONE: 7.35 KG
- MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - LID ORGANIZER - BACKPACK / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - TASCA ORGANIZER - ZAINO

IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280