




## MAX615

 680 x 675 x H390 mm  
26.77 x 26.57 x H15.35 inch.

 615 x 615 x H360 mm  
24.21 x 24.21 x H14.17 inch.

 60 + 300 mm  
2.36 + 11.81 inch.

 11,6 kg / 25.57 lb



**SIDE HANDLES**  
+ **LARGE FOLD DOWN HANDLE**  
MANIGLIA LATERALE  
SU ENTRAMBI I LATI  
+ MANIGLIONE PER TRASPORTO

- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID** / GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE** / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES** / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE** / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM** / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL** / PARETI SPESSE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS** / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES** / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE** / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE** / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER** / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON** / SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER** / GUARNIZIONE POLIMERO

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 136161000 CUBIC MM - 4808,48 CUBIC FEET** / VOLUME: 136161000 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 135 LT** / CAPACITÀ: 135 LT
- **PCS PER CARTON: 1** / PEZZI PER CARTONE: 1
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 12.70 KG - 27.99 LBS.** / PESO DEL CARTONE: 12,7 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED** / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F)** / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS** / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE

**MADE IN ITALY**

**IP67 RATING**

**ATA 300**

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280