



MAX620H250

 687 x 528 x H276 mm
27.05 x 20.79 x H10.86 inch.

 620 x 460 x 250 mm
24.40 x 18.11 x 9.84 inch.

 60 + 190 mm
2.36 + 7.48 inch.

 6,98 kg / 15.38 lb



SIDE HANDLES
MANIGLIA LATERALE
SU ENTRAMBI I LATI



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA**
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE**
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP**
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ**
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ**
- **THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSE ANTIURTO**
- **EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI**
- **FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA**
- **NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE**
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA**
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO**
- **LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON**
- **O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO**
- **WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX**

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 69750000 CUBIC MM - 2.463 CUBIC FEET / VOLUME: 69750000 MM CUBI**
- **VOLUME CAPACITY: 69.75 LT / CAPACITÀ: 69.75 LT**
- **PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1**
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 8.38 KG - 18.47 LBS. / PESO DEL CARTONE: 8.38 KG**
- **MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE**
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)**
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE**


IP67 RATING

ATA 300


MIL SPECS

**DEF STAN 81-41
STANAG 4280**

MAX620H250TR

 687 x 528 x H286 mm
27.05 x 20.79 x H11.26 inch.

 620 x 460 x 250 mm
24.40 x 18.11 x 9.84 inch.

 60 + 190 mm
2.36 + 7.48 inch.

 8,5 kg / 18.73 lb



SIDE HANDLES
MANIGLIA LATERALE
SU ENTRAMBI I LATI



EXTENDABLE HANDLE
RETRO MANIGLIA
TELESCOPICA A
SCOMPARSA



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA**
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE**
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP**
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ**
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ**
- **THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSIE ANTIURTO**
- **EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI**
- **FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA**
- **NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE**
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA**
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO**
- **LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON**
- **O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO**
- **TROLLEY: METAL + PLASTIC / TROLLEY: METALLO + PLASTICA**
- **WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX**

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 69750000 CUBIC MM - 2.463 CUBIC FEET / VOLUME: 69750000 MM CUBI**
- **VOLUME CAPACITY: 69.75 LT / CAPACITÀ: 69.75 LT**
- **PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1**
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 9.90 KG - 21.82 LBS. / PESO DEL CARTONE: 9.90 KG**
- **MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE**
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)**
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE**

IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS

**DEF STAN 81-41
STANAG 4280**