



1430

Protector

Maleta de Carga Superior

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **exclusivo de carga superior**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Correa de hombro opcional disponible
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1430
Standard



1434
With Padded Dividers & Lid Organizer



1437
With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1430NF
No Foam



1430WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	13.56 x 5.76" x 11.70 (34.4 x 14.6 x 29.7 cm)
EXTERIOR	16.40 x 8.71" x 13.15 (41.7 x 22.1 x 33.4 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	9.70" (24.6 cm)
profundidad total	11.7" (29.7 cm)
volumen interior	0.53 ft ³ (0.015 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma	6.50 lbs (2.9 kg)
peso sin espuma	5.60 lbs (2.5 kg)
flotabilidad	59.00 lbs (26.8 kg)
Master Pack Weight	8.09 lbs (3.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

OTRAS

Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1431
 Juego de 5 piezas de espuma de recambio



1432
 Kit de correas



1433
 Replacement O-ring



1435
 Divisores acolchados



1436
 Office Divider Kit



1438
Boat Bracket Kit



1439
Organizador de tapa



1430PF
Marco de panel para
aplicaciones especiales



1506TSA
TSA Lock



1500D
El gel de sílice desecante Peli

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-21