



1650EU Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 2 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|--|
| INTERIOR | 28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm) |
| EXTERIOR | 31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm) |
| profundidad tapa | 1.81" (4.6 cm) |
| profundidad base | 8.84" (22.5 cm) |
| profundidad total | 10.65" (27.1 cm) |
| volumen interior | 3.04 ft ³ (0.086 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| cuerpo | Polypropylene |
| cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | Polymer |
| pasadores | Stainless Steel |
| espuma | 1.3 lb Polyurethane |
| cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

■ Black

PESO

| | |
|------------------------|----------------------|
| peso con espuma | 28.06 lbs (12.7 kg) |
| peso sin espuma | 24.03 lbs (10.9 kg) |
| flotabilidad | 181.00 lbs (82.1 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| temperatura mínima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura máxima | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
STANAG 4280
ATA 300

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| ruedas | 4 |
| Asa extensible | sí |
| Master Pack | 1 |
| Placa identificativa | sí |
| Área reducida | sí |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



1651
Juego de 4 piezas de espuma de recambio



1653
Replacement O-ring



1655
Divisores acolchados



1659
Organizador de material fotográfico/tapa



1650EUTP
TrekPak Case Divider Kit



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
El gel de sílice desecante Peli

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

