

Caja universal K 470

Con sus 25 tamaños diferentes, la serie K 470 ofrece una selección única de tamaños estándar. La capacidad abarca de 13 l hasta 829 l. Posibilidad de medidas especiales individuales.

Descripción del producto

- Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
- Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
- Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
- Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
- Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomía. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
- Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
- 25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.



Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

Cl. protec. IP 65 por suplemento precio.
Opción de estampado contra recargo.

Características del producto

Asas: Asas con resorte
 Cantoneras para apilar: Sí
 Cierres: Cierres confort
 Color de las cantoneras para apilar: Aluminio natural
 Garantía: 10 años
 Junta: Junta de la tapa adherida con espuma
 Material: Aluminio
 Material de las cantoneras para apilar: Aluminio
 Ruedas integradas: No

Variantes de producto



Número de orden	La. x An. x AL. exterior	La. x An. x AL. interior	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso	Revestimiento de goma espuma adecuado	Volumen
40835	aprox. 400 mm x aprox. 300 mm x aprox. 180 mm	350 mm x 250 mm x 150 mm	26 kg	No	No	2.6 kg	43860	13 l
40677	aprox. 400 mm x aprox. 300 mm x aprox. 340 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	58 kg	Sí	No	3.1 kg	43861	27 l
40810	aprox. 600 mm x aprox. 400 mm x aprox. 180 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	60 kg	No	No	4.2 kg	43862	29 l
40568	aprox. 600 mm x aprox. 400 mm x aprox. 250 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	65 kg	Sí	No	4.8 kg	43863	42 l
40678	aprox. 600 mm x aprox. 400 mm x aprox. 340 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	70 kg	Sí	Sí	5 kg	43864	60 l
40564	aprox. 600 mm x aprox. 400 mm x aprox. 410 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm	75 kg	Sí	Sí	5.3 kg	43865	73 l
40849	aprox. 600 mm x aprox. 600 mm x aprox. 250 mm	550 mm x 550 mm x 220 mm	65 kg	Sí	No	5.6 kg	43866	66 l
40859	aprox. 600 mm x aprox. 600 mm x aprox. 410 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	75 kg	Sí	Sí	6.6 kg	43867	115 l
40836	aprox. 600 mm x aprox. 600 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	94 kg	Sí	Sí	7.8 kg	43868	175 l



Número de orden	La. x An. x AL. exterior	La. x An. x AL. interior	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso	Revestimiento de goma espuma adecuado	Volumen
	× aprox. 610 mm							
40837	aprox. 650 mm × aprox. 480 mm × aprox. 480 mm	600 mm × 430 mm × 450 mm	70 kg	Sí	Sí	6.5 kg	43869	116 l
40839	aprox. 650 mm × aprox. 610 mm × aprox. 470 mm	600 mm × 560 mm × 440 mm	83 kg	Sí	Sí	7.4 kg	43871	148 l
40841	aprox. 740 mm × aprox. 510 mm × aprox. 410 mm	690 mm × 460 mm × 380 mm	71 kg	Sí	Sí	6.9 kg	43873	121 l
40842	aprox. 740 mm × aprox. 690 mm × aprox. 370 mm	690 mm × 640 mm × 340 mm	84 kg	Sí	Sí	8 kg	43874	150 l
40843	aprox. 740 mm × aprox. 690 mm × aprox. 460 mm	690 mm × 640 mm × 430 mm	100 kg	Sí	Sí	8.6 kg	43875	190 l
40565	aprox. 800 mm × aprox. 600 mm × aprox. 410 mm	750 mm × 550 mm × 380 mm	102 kg	Sí	Sí	10 kg	43877	157 l
40566	aprox. 800 mm × aprox. 600 mm × aprox. 610 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm	126 kg	Sí	Sí	12 kg	43878	239 l
40844	aprox. 830 mm × aprox. 530 mm × aprox. 550 mm	780 mm × 480 mm × 520 mm	103 kg	Sí	Sí	11.1 kg	43879	195 l
40845	aprox.	900	93 kg	Sí	Sí	11 kg	43880	173 l



Número de orden	La. x An. x AL. exterior	La. x An. x AL. interior	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso	Revestimiento de goma espuma adecuado	Volumen
	950 mm x aprox. 530 mm x aprox. 430 mm	mm x 480 mm x 400 mm						
40846	aprox. 950 mm x aprox. 690 mm x aprox. 480 mm	900 mm x 640 mm x 450 mm	115 kg	Sí	Sí	13.4 kg	43881	259 l
40567	aprox. 1.000 mm x aprox. 500 mm x aprox. 410 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	65 kg	Sí	Sí	10.9 kg	43882	162 l
40847	aprox. 1.200 mm x aprox. 400 mm x aprox. 180 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	50 kg	No	No	7.5 kg	43887	60 l
40580	aprox. 1.200 mm x aprox. 800 mm x aprox. 510 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	183 kg	Sí	Sí	20 kg	43884	414 l
40848	aprox. 1.400 mm x aprox. 450 mm x aprox. 250 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	65 kg	Sí	No	9.5 kg	43888	119 l
40875	aprox. 1.600 mm x aprox. 600 mm x aprox. 495 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm	150 kg	Sí	Sí	25 kg	43885	396 l
40876	aprox. 1.700 mm x aprox. 800 mm x aprox.	1.650 mm x 750 mm x 670 mm	200 kg	Sí	Sí	30 kg	43886	829 l



Número de orden	La. x An. x AL. exterior	La. x An. x AL. interior	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso	Revestimiento de goma espuma adecuado	Volumen
-----------------	--------------------------	--------------------------	---	------------------------------	---------------------------	------	---------------------------------------	---------

700 mm