

Caja universal K 470, IP 65


Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.

Descripción del producto

- Estanqueidad IP 65 según EN 60 529 gracias a la junta perimetral de la tapa.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
- Membrana de regulación de presión automática
- Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
- También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
- La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.
- 3 medidas estándar con entrega inmediata.



al producto



Características del producto

Cantidad de asas: 2
 Cantoneras para apilar: Sí
 Cierres: Cierres confort
 Color de las cantoneras para apilar: Aluminio natural
 Garantía: 10 años
 Junta: Junta de la tapa adherida con espuma
 Material: Aluminio
 Material de las cantoneras para apilar: Aluminio
 Nerviaciones en las esquinas: Sí
 Nerviaciones perimetrales: Sí
 Ruedas integradas: No
 Tipo de protección: IP65:

Consejos y características especiales

Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
 La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

Variantes de producto

Número de orden	La. x An. x Al. exterior	La. x An. x Al. interior	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Peso	Volumen
366206	aprox. 600 mm x aprox. 400 mm x aprox. 410 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm	75 kg	5.3 kg	73 l
366217	aprox. 800 mm x aprox. 600 mm x aprox. 410 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	102 kg	10 kg	157 l
366218	aprox. 800 mm x aprox. 600 mm x aprox. 610 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	126 kg	12 kg	239 l



Número de orden	La. x An. x Al. exterior	La. x An. x Al. interior	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Peso	Volumen
	mm				